

**M-LINE**

# M4.56

● ● ● ● 38.3 кВт / 52 л.с.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В комплект поставки входит приборная панель MP22BS12A (см. стр. 105), четыре эластичных опоры типа KSTEUN80V (см. стр. 52) и насос для откачки масла.



**Все дизели VETUS сертифицированы по ISO 8178-1.**


**МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ**
**M4.56**

* Мах. мощность на маховике (ISO 3046-1)	38.3 кВт (52 лс)
* Мах. мощность на валу (ISO 3046-1)	37.1 кВт (51 лс)
Мах об/мин	3000
Мах. момент	127 Нм / 2000 об/мин
Ø цилиндра x ход поршня	78 мм x 92 мм
Объем	1758 см <sup>3</sup>
Кол-во цилиндров	4 в линию
Тип камеры сгорания	форкамерная
Степень сжатия	22:1
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Способ подачи воздуха	Турбонаддув
Генератор	12 В - 110 А
Система охлаждения, стандарт	двухконтурная (опция – килевое охлаждение)
Редуктор, стандарт	TM345(A) (2 / 2.47:1)
Редуктор, опция	ZF12M 2.14:1 ZF15MIV 2.13 / 2.99:1 TMC60P 2 / 2.5:1

Saildrive	SP60 2.15 / 2.38:1 SD10 2.23 / 2.49:1
Сухой вес (вкл. станд. редуктор)	206 кг
Расход топлива при 2500 об/мин	244 г / кВт.ч (179 г / лс.ч)
Мах. угол наклона назад	15°
Мах. угол наклона вбок	постоянно 25° 5 мин max. 30°
Подъем топлива насосом	1.5 м
Подключение бойлера	опция
Приборная панель (стандарт)	MP22BS12A
Аварийная сигнализация (световая и звуковая)	давление масла, температура воды и выхлопа), зарядный ток
Сертификация	прогрев
Контрольная лампа на	10 А
Предохранитель	EU-RCD, SOLAS

\* В соответствии с ISO 8665

