

M-LINE

M4.45

● ● ● ● 30,9 кВт / 42 л.с.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В комплект поставки входит приборная панель MP22BS12A (см. стр. 105), четыре эластичных опоры типа KSTEUN75 (см. стр. 52) и насос для откачки масла.



Все дизели VETUS сертифицированы по ISO 8178-1.

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
M4.45

* Мах. мощность на маховике (ISO 3046-1)	30,9 кВт (42 лс)
* Мах. мощность на валу (ISO 3046-1)	30 кВт (40,8 лс)
Мах об/мин	3000
Мах. момент	106,4 Нм / 1750 об/мин
Ø цилиндра x ход поршня	78 мм x 92 мм
Объем	1758 см ³
Кол-во цилиндров	4 в линию
Тип камеры сгорания	форкамерная
Степень сжатия	22:1
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Способ подачи воздуха	безнаддувный
Генератор	12 В - 110 А
Система охлаждения, стандарт	двухконтурная (опция – килевое охлаждение)
Редуктор, стандарт	TMC60P (2 / 2.5 / 2.94:1)
Редуктор, опция	ZF12M 2.14 / 2.63:1 TMC60A 2 / 2.5:1

Saildrive	SP60 2.15 / 2.38:1 SD10 2.23 / 2.49:1
Сухой вес (вкл. станд. редуктор)	199 кг
Расход топлива при 2500 об/мин	252 г / кВт ч (185 г / лс.ч)
Мах. угол наклона назад	15°
Мах. угол наклона вбок	25°
постоянно	30°
5 мин мах.	30°
Подъем топлива насосом	1.5 м
Подключение бойлера	опция
Приборная панель (стандарт)	MP22BS12A
Аварийная сигнализация (световая и звуковая)	давление масла, температура (воды и выхлопа), зарядный ток
Контрольная лампа на	прогрев
Предохранитель	10 А
Сертификация	EU-RCD, BSO, SOLAS

* В соответствии с ISO 8665

