

## Насос для установки на дрель



- Самозаполнение до 2,4 м по вертикале
- Качает жидкости температуры от 4,4° C до 48,8° C
- Уплотнения и импеллер из синтетического каучука
- 6,35 мм вал, подходит к стандартным дрелям

Подходит к любой стандартной 6,35 мм дреле. Идеален для перекачки воды из оборудования, аквариумов, водяных матрацов, раковин, туалетов и цилиндрических контейнеров. Включает 6,35мм масляной шуп, что позволяет с легкостью перекачивать масло из машин, грузовиков, садового оборудования. Не предназначены для перекачки огнеопасных жидкостей или использовании в огнеопасной среде.

### Информация для заказа

Номер детали	Размер вх. и вых. отверстий	Размер вала	л/час
3010-000	3/4 дюйма наруж. резьба GHT	1/4 дюйма	757

## Система смены масла



- Включает необходимые трубки и контейнер для хранения масла
- Встроенный переключатель обратного хода и кабель 2,4 м с пружинными зажимами
- Термозащита от перегрузки

Позволяет выполнять грязную работу с легкостью и чистотой. Просто вставьте трубку для масла в трубку указателя уровня масла на двигателе, установите пружинные зажимы на аккумулятор и включите насос. Масло безопасно слито и надежно хранится в легко транспортируемом контейнере. Температура масла должна быть 60° C для максимальной производительности насоса.

### Информация для заказа

Модель	Описание
8050-305-426	Система смены масла

## Сборник, теплоотвод



Сборник

Теплоотвод

### Информация для заказа

Модель	Описание
181-101	Сборник: 0,7 л - полная емкость (жидкость и воздух), заранее заряженный на 1,4 бар, (6,9 бар диапазон для регулирования), камера из Сантопрена, установочная скоба с вх./вых. отверстиями 1/2 дюйм. внутр. резьбой NPT, одобрено агенством NSF.
34-007	Теплоотвод 12,7см для охлаждения при непрерывной работе
34-006	Теплоотвод 7,6 см для охлаждения при непрерывной работе

## Фильтры стаканного типа Shurflo™



### Информация для заказа

Модель	Описание
255-223	размер сетки 50, 1/2 дюйма насадка для шланга на входе x 1/2 внутр. резьба NPSM на выходе
255-313	размер сетки 50, 1/2 дюйма наруж. резьба NPSM на входе x 1/2 внутр. резьба NPSM, на выходе, кольцевое уплотнение из материала EPDM
255-323	размер сетки 50, 1/2 дюйма насадка для шланга на входе x 1/2 внутр. резьба NPSM, на выходе, кольцевое уплотнение из материала EPDM
255-646	размер сетки 50, 3/8 дюйма x 3/8 дюйма наруж. резьба NPT Поли/Нейлон, уплотнительное кольцо из Вайтона
255-457	размер сетки 50, 3/8 дюйма x 3/8 дюйма наруж. резьба NPT Поли/Нейлон, уплотнительное кольцо из синт. каучука
255-568	размер сетки 50, 3/8 дюйма x 3/8 дюйма наруж. резьба NPT Поли/Нейлон, уплотнительное кольцо из EPDM
255-613	размер сетки 50, 1/2 дюйма наруж. резьба NPSM на входе x 1/2 дюйма внутр. резьба NPSM на выходе, уплотнительное кольцо из Вайтона
255-623	размер сетки 50, 1/2 дюйма насадка для шланга на входе x 1/2 дюйма внутр. резьба NPSM на выходе, уплотнительное кольцо из Вайтона
255-413	размер сетки 50, 1/2 дюйма наруж. резьба NPSM на входе x 1/2 дюйма внутр. резьба NPSM на выходе, уплотнительное кольцо из синтетического каучука
255-423	размер сетки 50, 1/2 дюйма насадка для шланга на входе x 1/2 дюйма внутр. резьба NPSM на выходе, уплотнительное кольцо из синтетического каучука