

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ D-LINE

VDR

См. эластичные муфты на стр. 66.


75330VTEB

См. топливные фильтры на стр. 119.


FTRF470

Фильтры забортной воды см. на стр. 47.


MGP

См. водяные замки на стр. 92.

Модель двигателя	DT4.70		DTA 4.85		DT 44		DTA 44		DT 66		DTA 66		DT67	
Мощность ISO3046/1 (лс/кВт)	70/50		85/62		114/84		140/103		170/125		210/155		231/170	
Max. Speed (RPM)	2800		3000		2500		2500		2500		2500		2600	
Редуктор: передаточное отношение	1,97:1	2,8:1	1,97:1	2,8:1	2,2:1	2,5:1	2,2:1	2,5:1	2,2:1	2,5:1	1,93:1	2,5:1	1,93:1	2,78:1
VETUS валопиния со смазкой водой														
* Диаметр вала, Duplex 1-4462,	35		35		40		40		45		50		50	
VETUS бронзовый пропеллер														
* 3-х или 4-х лопастной					по запросу		по запросу		по запросу		по запросу		по запросу	
VETUS гибкая муфта														
* тип Bullflex:	08		08		12		12		16		16		32	
VETUS промежуточный фланец между редуктором и муфтой														
* только для ZF редукторов	ZF25(A): CT50082		ZF25(A): CT50082		ZF45A: CT50009		ZF45A: CT50009		ZF45: CT50068		Bullfl16: CT50009		Bullfl 32: CT50065	
* VETUS ШРУС					по запросу		по запросу		по запросу		по запросу		по запросу	
VETUS фильтр забортной воды														
* Ø шланга (мм)	25		25		32		32		32		32		32	
* фильтр, тип FTR470 или FTR330:	330/25 or 470/25		330/25 or 470/25		330/32 or 470/32		330/32 or 470/32		330/32 or 470/32		330/32 or 470/32		330/32 or 470/32	
* установочный к-т для фильтра	WKIT33025		WKIT33025		WKIT33032		WKIT33032		WKIT33032		WKIT33032		WKIT33032	
VETUS топливный фильтр/сепаратор воды														
* Ø шланга вход/выход (мм)	8-8		8-8		12-10		12-10		12-10		12-10		12-10	
* фильтр, тип:	330VTEB or 75330VTEB		330VTEB or 75330VTEB		75100VTE или WS720		75100VTE или WS720		75100VTE или WS720		75100VTE или WS720		75100VTE или WS720	
VETUS выхлопная система (с впрыском воды)														
* Ø выхлопного шланга (мм)	75		75		90		100		100		125		125	
* водяной замок, тип:	NLP75 или LP75		NLP75 или LP75		NLP или MF/ MGP		NLP или MF/ MGP		NLP или MF/ MGP		MF или MGP		MF или MGP	
* глушитель, тип:	MP 75		MP 75		MP 90		MP 100		MP 100		n/a		n/a	
* гусек, тип:	LT 7575		LT 7575		LT 9090		LT 102		LT 102		LT 127		LT 127	
* транцевый патрубок:	TRCR / PV или SV		TRCR / PV или SV		TC / TRC или SV		TC / TRC или SV		TC / TRC или SV		TC / TRC или SV		TC / TRC или SV	
* антисифон, тип ASD или AIRVENT					V или H		V или H		V или H		V или H		V или H	
VETUS ДУ двигателем														
* по выбору					RCTOPS, RCTOPTS, RCTOPB, RCTOPTB, AFSTTOP, AFSTTOPT, EC3, EC4, ECS		RCTOPS, RCTOPTS, RCTOPB, RCTOPTB, AFSTTOP, AFSTTOPT, EC3, EC4, ECS		RCTOPS, RCTOPTS, RCTOPB, RCTOPTB, AFSTTOP, AFSTTOPT, EC3, EC4, ECS		RCTOPS, RCTOPTS, RCTOPB, RCTOPTB, AFSTTOP, AFSTTOPT, EC3, EC4, ECS		RCTOPS, RCTOPTS, RCTOPB, RCTOPTB, AFSTTOP, AFSTTOPT, EC3, EC4, ECS	
Необходимые АКБ VETUS														
* напряжение	12		12		12		12		12		12		12	
* стартерная АКБ, min. Ah	105		105		105		105		105		105		105	
* дополнительные АКБ, Ah.					по необходимости		по необходимости		по необходимости		по необходимости		по необходимости	
VETUS вентиляционные решетки														
* на двигатель, тип ASV, SSV или SSVL	2 x 70	2 x 90	4 x 60	4 x 60	4 x 70	4 x 70	4 x 70	4 x 70	2 x 80 + 2 x 90	4 x 50 + 4 x 60	4 x 50 + 4 x 60	4 x 50 + 4 x 60	8 x 60	8 x 60

